

**Säkerhetsdatablad (1907/2006/EG)**

Material: 60003730

**ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT**

Version 6.0 (SE)

Tryckdatum 04.01.2023

Omarbetad den: 14.11.2022

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning****Handelsnamn: ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT**

Denna substans/blandning innehåller nanoformer

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Användning av ämnet eller beredningen:  
Industriell.  
Lim/tätningmaterial .**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**Tillverkare/leverantör: Wacker Chemie AG  
Gata/Box: Hanns-Seidel-Platz 4  
Land/Postnr./Ort: D 81737 München  
Telefon: +49 89 6279-0Upplysningar om säkerhetsdatabladet: Telefon +49 8677 83-4888  
E-mail WLCP-MSDS@wacker.com**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**SOS-information: +46 8 566 42573  
Giftinformationscentralen 112**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**Klassificering enligt regelverket (EG) nr 1272/2008:  
Inget farligt ämne eller blandning.**2.2 Märkningsuppgifter**Märkning enligt regelverket (EG) nr 1272/2008:  
Ingen GHS-märkning erforderlig.

Kod	Tilläggsmärkning
EUH210	Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

**2.3 Andra faror**Inga uppgifter föreligger.  
Hormonstörande egenskaper - människors hälsa: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.  
Hormonstörande egenskaper - miljö: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.1 Ämnen**

ej tillämplig

**3.2 Blandningar****3.2.1 Kemisk beteckning**

Polydimetylsiloxan + fyllmedel + hjälpmedel + acetoxyasilanförmätare

## Säkerhetsdatablad (1907/2006/EG)

Material: 60003730

**ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT**

Version 6.0 (SE)

Tryckdatum 04.01.2023

Omarbetad den: 14.11.2022

### 3.2.2 Farliga ingående ämnen

Triacetoxymetylsilan			>=1 – <5 %
CAS-nr.: 4253-34-3	EG-nr.: 224-221-9		
INHA	[1]	REACH Nr.: 01-2119962266-32	
Klassificering enligt regelverket (EG) nr 1272/2008*		Skin Corr. 1C / H314; Acute Tox. 4, oral / H302; Eye Dam. 1 / H318	
		EUH014	

typ: INHA: ingrediens, VERU: förorening

REACH-registrerade ämnen kan ingå i form av föroreningar. För sådana ämnen krävs som regel inga uppgifter om användningsområden och exponeringsscenarioer i säkerhetsdatabladet.

[1] = Hälsa- och miljöfarligt ämne; [2] = ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen; [3] = PBT-ämne; [4] = vPvB-ämne; [5] = Hormonstörande egenskaper

\*Uppgifterna om klassificering förklaras i kapitel 16.

Produkten innehåller inga ämnen som inger mycket stora betänkligheter (REACH- förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 57) ovanför ≥ 0,1%.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Allmänt:**

Vid olycksfall eller illamående sök medicinsk rådgivning (om möjligt, förevisa etikett eller säkerhetsdatablad).

**Stänk i ögon:**

Spola genast med mycket vatten. Kontakta läkare vid ihållande irritation.

**Hudkontakt:**

Avlägsna produkten med trasa eller papper. Tvätta med mycket vatten eller vatten och tvål. Vid synlig hudförändring eller besvär, uppsök läkare (om möjligt, förevisa etikett eller säkerhetsdatablad).

**Inandning:**

Produkten kan under normala omständigheter inte inandas.

**Förtäring:**

Låt personen dricka rikligt med vatten i små portioner. Framkalla ej kräkning.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Relevanta uppgifter finns i andra delar av detta avsnitt.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ytterligare toxikologisk information i avsnitt 11 måste beaktas.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

**Lämpligt släckningsmedel:**

alkoholbeständigt skum , koldioxid , vattendimma , sprinklersystem , sand , släckningspulver .

**Pga säkerhetsskäl olämpligt släckningsmedel:**

vattenstråle .

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan farliga brandgaser eller ångor bildas. Exponering för förbränningsprodukter kan vara skadlig för hälsan! Farliga brandprodukter: giftiga och mycket giftiga rökgaser .

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

**Särskild skyddsutrustning vid brandbekämpning:**

Använd av omgivningensluft oberoende andningskyddsapparat. Förvaras åtskilt från oskyddade personer.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Vidta erforderliga säkerhetsåtgärder. Bär personlig skyddsutrustning (jfr avsnitt 8). Förvaras åtskilt från oskyddade personer. Undvik kontakt med ögon och hud. Andas inte in gaser/ångor/aerosoler. OBS! Risk för halka om material frigörs. Trampa inte i utspillt material.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Får inte tömmas i avloppsnätet eller i miljön/vattenmiljön. Täta läckan om så är möjligt utan risk. Förhindra utsläpp av förorenat vatten/släckningsvatten. Skaffa bort avfall i behållare märkta enligt föreskrift. Underrätta ansvarig myndighet vid utsläpp i avloppsnätet eller miljön/vattenmiljön.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

För att undvika vidhäftning, beströ ytan med sand eller blekjord och tag upp materialet mekaniskt. Sopa upp eller skrapa ihop utspillt material och håll det i en specialbehållare för kemiskt avfall. Avlägsna den eventuellt kvarblivande rutschiga beläggningen med tvättmedel/tvållösning eller annat biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel. Tillför sand eller annat inert, kornigt material för att förbättra greppet.

**Ytterligare anvisningar:**

Sug upp ångor. Avlägsna antändningskällor. Beakta expl.skydd. Beakta uppgifter under punkt 7.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Relevanta uppgifter i andra avsnitt måste beaktas. Detta gäller i synnerhet för uppgifter om personlig skyddsutrustning (avsnitt 8) och avfallshantering (avsnitt 13).

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Försiktighetsmått för säker hantering****Anvisningar för säker hantering:**

Sörj för god ventilation. Punktutsug erfordras. Förvaras åtskilt från oförenliga ämnen enl. punkt 10. Beakta uppgifter i avsnitt 8.

**Anvisningar för brand- och explosionsskydd:**

Produkten kan avspjälka ättiksyra. Inomhus kan ång-/luftblandningar bildas, som i närvaro av värmekällor kan leda till explosion, även i tomma, ej rengjorda behållare. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Kyl ned skadade behållare med vatten.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Krav på förvaringsutrymmen och behållare:**

Beakta lokala myndigheters föreskrifter.

**Anvisningar för samförvaring:**

Beakta lokala myndigheters föreskrifter.

**Ytterligare förvaringsanvisningar:**

Förvaras torrt och svalt. Får inte utsättas för fukt. Förvaras på väl ventilerad plats.

**Minimal temperatur vid lagring och transport: 0 °C**

**7.3 Specifik slutanvändning**

Inga uppgifter föreligger.

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****Luftgränsvärden på arbetsplatsen:**

Ämnet	typ	mg/m <sup>3</sup>	ppm	E/A	fiber/m <sup>3</sup>
Ättiksyra	TLV_SE	25,0	10,0		
Ättiksyra	EU	25,0	10,0		

- Ättiksyra: Korttidsvärdet för EU-gränsvärdet är 50 mg/m<sup>3</sup> (= 20 ppm).

**Säkerhetsdatablad (1907/2006/EG)**

Material: 60003730

**ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT**

Version 6.0 (SE)

Tryckdatum 04.01.2023

Omarbetad den: 14.11.2022

**Derived No-Effect Level (DNEL):****Triacetoxymetylsilan**

Användningsområde:	Värde:
Arbetstagare; inhalation; systemiskt (långvarigt) systemiskt (akut)	25 mg/m <sup>3</sup>
Arbetstagare; dermal; systemiskt (långvarigt) systemiskt (akut)	14,5 mg/kg/dag
Konsumenter; inhalation; lokalt (långvarigt) lokalt (akut)	5,1 mg/m <sup>3</sup>
Konsumenter; dermal; systemiskt (långvarigt) systemiskt (akut)	7,2 mg/kg/dag
Konsumenter; oral; systemiskt (långvarigt) systemiskt (akut)	1 mg/kg/dag

**Predicted No Effect Concentration (PNEC):****Triacetoxymetylsilan**

Användningsområde:	Värde:
Sötwater	1,0 mg/l Värdet har bestämts för motsvarande silantriol (hydrolysisprodukt).
Havsvatten	0,10 mg/l Värdet har bestämts för motsvarande silantriol (hydrolysisprodukt).
Intermittent utsläpp	10 mg/l Värdet har bestämts för motsvarande silantriol (hydrolysisprodukt).
Sediment (sötwater)	0,80 mg/kg fuktvikt Värdet har bestämts för motsvarande silantriol (hydrolysisprodukt).
Sediment (havsvatten)	0,080 mg/kg fuktvikt Värdet har bestämts för motsvarande silantriol (hydrolysisprodukt).
Mark	0,13 mg/kg fuktvikt Värdet har bestämts för motsvarande silantriol (hydrolysisprodukt).
Reningsverk	10 mg/l

**8.2 Begränsning av exponeringen****8.2.1 Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen****Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Beakta allmänna hygienåtgärder vid kontakt med kemiska ämnen. Andas inte in gaser/ångor/aerosoler. Används med tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med ögonen och huden. Förebyggande hudskydd rekommenderas. Tag genast av nedsmutsade, indränkta kläder. Rengör arbetsområdena regelbundet. Se till att duschar och ögonduschar finns. Ät, drick och rök ej under hanteringen.

**Ytterligare anvisningar för utformning av tekniska anläggningar**

Beakta uppgifter i avsnitt 7. Beakta nationella myndigheters föreskrifter.

**Personlig skyddsutrustning:****Andningsskydd**

Om det inte går att utesluta en inhalativ exponering som överstiger arbetsplatsens gränsvärde ska lämpligt andningsskydd användas. Lämpligt andningsskydd: Andningsskydd med helmask som uppfyller kraven i standarder som EN 136. Rekommenderad filtertyp: Gasfilter ABEK (vissa oorganiska, organiska och sura gaser och ångor; ammoniak/aminer) som uppfyller kraven i standarder som EN 14387

Följ tidsgränserna för användning samt tillverkarnas anvisningar.

**Ögonskydd**

skyddsglasögon .

**Handskydd**

Använd alltid skyddshandskar vid hantering av produkten, som uppfyller erkända standarder såsom EN374.

Rekommenderat handskmaterial: Skyddshandskar av Butylgummi

Materialtjocklek: > 0,3 mm

Genombrottstid: > 480 min

Rekommenderat handskmaterial: Skyddshandskar av nitrilgummi

**Säkerhetsdatablad (1907/2006/EG)**

Material: 60003730

**ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT**

Version 6.0 (SE)

Tryckdatum 04.01.2023

Omarbetad den: 14.11.2022

Materialtjocklek: > 0,1 mm  
Genombrottstid: 60 - 120 min

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören. Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kontakttiden. Tänk på att yttre påverkan (som temperatur) kan ge kemskyddshandskar avsevärt sämre tålighet vid daglig användning.

**Kroppsskydd**

skyddskläder .

**8.2.2 Begränsning av miljöexponeringen**

Får inte tömmas i avloppsnätet eller i miljön/vattenmiljön.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

<b>Egenskap:</b>	<b>Värde:</b>	<b>Metod:</b>
Aggregatstillstånd.....	vätska	
Form.....	pasta	
Färg.....	färglös	
Lukt.....	stickande	
Lukttröskel.....	data saknas	
Smältpunkt.....	bortfaller	
Kokpunkt/kokpunktsintervall.....	bortfaller	
Nedre explosionsgräns.....	bortfaller	
Övre explosionsgräns.....	bortfaller	
Flampunkt.....	bortfaller	
Antändningstemperatur.....	460 °C	(Ej specificerad)
Termiskt sönderfall.....	Ingen sönderdelning vid föreskriven användning.	
pH-värde.....	Inte tillämpligt. Produkten reagerar surt med vatten.	
Viskositet, kinematisk.....	data saknas	
Viskositet, dynamisk.....	300000 mPa.s vid 25 °C	(DIN EN ISO 2555)
Löslighet i vatten.....	praktiskt taget olöslig	
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten.....	ej tillämplig	
Ångtryck.....	bortfaller	
Densitet.....	1,09 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)	(DIN 53217)
Relativ ångdensitet.....	data saknas	
Partikelstorleksfördelning.....	Ej tillämpligt.	

**9.2 Annan information**

Explosionsområde för fri ättiksyra: 4 - 17 vol%.

<b>Egenskap:</b>	<b>Värde:</b>	<b>Metod:</b>
Avdunstningshastighet.....	data saknas	
Molekylvikt.....	ej tillämplig	

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 – 10.3 Reaktivitet; Kemisk stabilitet; Risken för farliga reaktioner**

Inga farliga reaktioner kända vid fackmässig förvaring och hantering.

Relevanta uppgifter finns eventuellt i andra delar av detta avsnitt.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Fukt, värme, öppna lågor och andra tändkällor.

**10.5 Oförenliga material**

Reagerar med: vatten , basiska ämnen och alkoholer . Reaktionen bildar ättiksyra.

**Säkerhetsdatablad (1907/2006/EG)**

Material: 60003730

**ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT**

Version 6.0 (SE)

Tryckdatum 04.01.2023

Omarbetad den: 14.11.2022

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Ättiksyra vid hydrolys. Mätningar har visat att vid temperaturer från 150°C spjälkas en obetydlig mängd formaldehyd vid oxidativ nedbrytning.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****11.1.1 Akut toxicitet****Uppgifter om produkten:**

Exponeringsväg	Resultat/Verkan
Oralt	LD50 > 2000 mg/kg Arter: Råtta, Källa: Analog jämförande
dermal	LD50 > 2009 mg/kg Arter: Kanin, Källa: Analog jämförande

**11.1.2 Frätande/irriterande på huden****Uppgifter om produkten:**

Ingen hudirritation  
(Arter: Kanin, Källa: Analog jämförande)

**11.1.3 Allvarlig ögonskada/ögonirritation****Uppgifter om produkten:**

Ingen ögonirritation  
(Arter: Hornhinna hos nötkreatur, Testsystem: in vitro-analys, Metod: OECD 437, Källa: Analog jämförande)  
Ingen ögonirritation  
(Arter: Kanin, Källa: Analog jämförande)

**11.1.4 Luftvägs-/hudsensibilisering****Bedömning:**

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

**Uppgifter om produkten:**

Exponeringsväg	Resultat
Inandning	Inga uppgifter föreligger.

**11.1.5 Mutagenitet i könsceller****Bedömning:**

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

**11.1.6 Cancerogenitet****Bedömning:**

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

**11.1.7 Reproduktionstoxicitet****Bedömning:**

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

**11.1.8 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering****Bedömning:**

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

**Säkerhetsdatablad (1907/2006/EG)**

Material: 60003730

**ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT**

Version 6.0 (SE)

Tryckdatum 04.01.2023

Omarbetad den: 14.11.2022

**11.1.9 Specifik organotoxicitet - upprepad exponering****Bedömning:**

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

**11.1.10 Fara vid aspiration****Bedömning:**

På basis av produktens fysikaliska-kemiska egenskaper förväntas ingen fara vid aspiration.

**11.2 Information om andra faror****11.2.1 Hormonstörande egenskaper**

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

**11.2.2 Ytterligare toxikologiska anvisningar**

Vid reaktion med fukt avspjälkar produkten en ringa mängd ättiksyra (64-19-7). Denna irriterar hud och slemhinnor.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet****Bedömning:**

Utvärdering baserad på ekotoxikologiska tester med liknande produkter med hänsyn till fysisk-kemiska egenskaper: produkten ger ingen förväntad påverkan på klassade vattenorganismer. Enligt vad som hittills är känt är inga negativa effekter i reningsverk att vänta.

**Uppgifter om produkten:**

Resultat/Verkan	Typer/testsystem	Källa
ErC50: > 100 mg/l (uppmätt)	statiskt test Desmodesmus subspicatus (grönalg) (72 h)	Analog jämförande OECD 201

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet****Bedömning:**

Silikonandel: Biologiskt ej nedbrytbar. Avskiljning genom sedimentering. Hydrolysisprodukten (ättiksyra) är biologiskt lätt nedbrytbar.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga****Bedömning:**

Polymerkomponent: Bioackumulation är osannolik.

**12.4 Rörlighet i jord****Bedömning:**

Silikonandel: Olösligt i vatten.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Inga uppgifter föreligger.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

**12.7 Andra skadliga effekter**

inga kända

**Ytterligare hänvisningar**

Olösligt i vatten i vulkaniserat tillstånd. Kan lätt separeras från vatten genom filtrering.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****13.1.1 Produkt**

Rekommendation:

Material som inte kan användas vidare, upparbetas eller återvinnas skall kasseras i en godkänd anläggning enligt nationella, statliga och lokala föreskrifter. Beroende på gällande föreskrifter kan hanteringsmetoderna för avfallet exempelvis omfatta deponering på en tipp eller förbränning.

**13.1.2 Orena förpackningar**

Rekommendation:

Förpackningar måste vara helt tomma på sitt innehåll. Förpackningar ska företrädesvis återanvändas alt. återvinnas. Beakta gällande lokala/nationella myndigheters föreskrifter. Ej rengöringsbara förpackningar avfallshanteras som ämnet.

**13.1.3 Typkod för avfall (EG)**

För denna produkt kan ingen avfallskod enligt den europeiska avfallskatalogen (EWC) fastställas, eftersom först förbrukarens användningssyfte tillåter en tillordning. Avfallskoden skall inom EU fastställas i överenskommelse med avfallshanteraren.

**AVSNITT 14: Transportinformation****14.1 – 14.4 UN-nummer; Officiell transportbenämning; Faroklass för transport; Förpackningsgrupp****Vägtransport ADR:**

Värdering.....: inget farligt gods

**Järnväg RID:**

Värdering.....: inget farligt gods

**Sjötransport IMDG-Code:**

Värdering.....: inget farligt gods

**Flygtransport ICAO-TI/IATA-DGR:**

Värdering.....: inget farligt gods

**14.5 Miljöfaror**

Miljöfarligt: nej

**14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder**

Relevanta uppgifter i andra avsnitt måste beaktas.

**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden**

Ingen bulktransport i tankfartyg är avsedd.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Nationella och lokala föreskrifter ska beaktas.

Uppgifter om märkning finns i kapitel 2 i detta dokument.

**Europaparlamentets och -rådets direktiv 2012/18/EU om riskkontroll map. allvarliga olyckor med farliga ämnen (Seveso III):**

Inte tillämpligt

**Övriga föreskrifter, begränsningar och förbud:**

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier: Inte tillämpligt

Förordning (EU) nr 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer - BILAGA I.  
SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER: Inte tillämpligt

Förordning (EU) nr 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer - BILAGA II.



SPRÄNGÄMNESPREKURSorer SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV: Inte tillämpligt

**Uppgifter för Internationell registreringsstatus**

Om det finns relevanta uppgifter om vissa ämnesförteckningar, så finns de angivna nedan.

Japan .....	: <b>ENCS</b> (Handbook of Existing and New Chemical Substances): Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen.
Nya Zeeland.....	: <b>NZIoC</b> (New Zealand Inventory of Chemicals): Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen. (Rätt tolkning av registreringsstatus kräver ytterligare information som faroklassning för farligt ämne eller ev. Group Standard.)
Australien .....	: <b>AiIC</b> (Australian Inventory of Industrial Chemicals): Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen.
Kina .....	: <b>IECSC</b> (Inventory of Existing Chemical Substances in China): Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen.
Kanada.....	: <b>DSL</b> (Domestic Substance List): Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen.
Filippinerna.....	: <b>PICCS</b> (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances): Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen.
Amerikas förenta stater (USA) .....	: <b>TSCA</b> (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): Alla produktkomponenter är listade som aktiva eller i överensstämmelse med ämnesförteckningen.
Taiwan .....	: <b>TCSI</b> (Taiwan Chemical Substance Inventory): Produkten är listad i eller överensstämmer med ämnesförteckningen. Allmän anvisning: Kemikalieförordningen i Taiwan kräver fas 1-registrering för TCSI-listade eller TCSI-överensstämmande ämnen när import till Taiwan eller tillverkning i Taiwan överstiger gränsvärdesmängden 100 kg/år (beräknas per ingrediens vid blandningar). Importören eller tillverkaren är ansvarig.
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) .....	: <b>REACH</b> (Förordning (EG) nr. 1907/2006): Allmän anvisning: registreringskraven för tillverkning i eller import till EU:s ekonomiska zon enl. avsnitt 1 är uppfyllda. Registreringskraven för import till EU:s ekonomiska zon av kunder eller andra användare nedströms är deras resp. ansvar.
Sydkorea (Republiken Korea) .....	: <b>AREC</b> (Lag om registrering och utvärdering av kemikalier: "K-REACH"): Kontakta din vanliga kontaktperson, för närmare information.

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Resultatet av kemikaliesäkerhetsbedömningen kräver ingen uppgift om exponeringsscenarioer eller användningsområden i säkerhetsdatablad.

**AVSNITT 16: Annan information****16.1 Produkt**

Uppgifterna i det här dokumentet baseras på våra kunskaper vid tidpunkten för revideringen. Uppgifterna utgör ingen utfästelse om den beskrivna produktens egenskaper inom ramen för lagstadgade garantiföreskrifter.

Överlåtelsen av detta dokument innebär inte att mottagaren av produkten befrias från sitt ansvar att följa de lagar och bestämmelser som gäller för produkten. Detta gäller i synnerhet för vidare försäljning eller distribution av produkten, eller beredningar och artiklar som baseras på produkten, i andra jurisdiktionsområden och med avseende på skyddet av immateriell egendom som tillhör tredje part. Om den beskrivna produkten bearbetas eller blandas med andra substanser kan uppgifterna i detta dokument inte överföras på den nya produkten om inte detta uttryckligen omnämns. Om produkten packas om ansvarar mottagaren för att erforderlig säkerhetsrelevant information bifogas.

WACKER begränsar användningen av produkterna i människokroppen resp. i kontakt med kroppsvätskor eller slemhinnor. För mer information, se vår Health Care Policy på [www.wacker.com](http://www.wacker.com). WACKER kan upphäva ev. leveransskyldighet(er) om Health Care Policy inte följs.

**16.2 Ytterligare anvisningar:**

Kommatecken i de numeriska uppgifterna betecknar decimalpunkten. De lodräta strecken i vänster marginal betecknar ändringar gentemot den tidigare versionen. Denna version ersätter alla tidigare versioner.

**Säkerhetsdatablad (1907/2006/EG)**

Material: 60003730

**ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT**

Version 6.0 (SE)

Tryckdatum 04.01.2023

Omarbetad den: 14.11.2022

**En förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet**

ABEK - kombinationsfilter A, B, E, K; ADR - Överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg; APF - tilldelad skyddsfaktor; CAS No. - Chemical Abstracts Service Registry Number; DFG - den tyska forskningsgemenskapen; DIN - Tysklands standardiseringsinstitut; DOC - löst organiskt kol; d/w - dagar per vecka; EC / CE / EG - Europeiska gemenskapen; EC50 / CE50 - effektiv mediankoncentration; ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; ED - hormonstörande ämne; EG-RL - testmetod enligt förordning 440/2008; EN - Europeisk standard; ERC - miljöavgivningskategori; g/cm<sup>3</sup> - gram per kubikcentimeter; h - timme/timmar; H-Code - faroangivelse; hPa - hektopascal; IATA Regs - International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations; IBC - den internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk; IC50 / CI50 - halva maximalt hämmande koncentrationen; IBC - den internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk; IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code; ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; LC50 / CL50 - dödlig koncentration 50 procent; LD50 / DL50 - dödlig dos 50 procent; LOAEC - lägsta koncentration där en skadlig effekt observerats; LOAEL - lägsta nivå där en skadlig effekt observerats; MARPOL - den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg; mg/g - milligram per gram; mg/kg - milligram per kilogram; mg/l - milligram per liter; mg/m<sup>3</sup> - milligram per kubikmeter; min - minuter; mJ - millijoule; mm - millimeter; mm<sup>2</sup>/s - kvadratmillimeter per sekund; mPa.s - millipascalsekunder; MSDS / SDB / SDS / FDS - ficha de dados de segurança; koncentration där ingen skadlig effekt observeras; NOAEL - nivå där ingen skadlig effekt observeras; NOEC - nolleffektkoncentration; NOEL - nolleffektnivå; OECD - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling; PBT - långlivat, biokumulerande, toxiskt; PC - produktkategori; P-Code - skyddsangivelsekod; ppm - partes por milhão; PROC - categoria de processo; RCP - procedimento de cálculo recíproco; RID - Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas; SU - setor de utilização; SVHC - substância que suscita elevada preocupação; Vol% - percentagem em volume; UN-Nr. - United Nations Dangerous Goods Number; vPvB - mycket långlivat, mycket bioackumulerande

Förklaring till GHS –klassificeringsuppgifterna:

Skin Corr. 1C; H314 ...:	Frätande/irriterande på huden Kategori 1C; Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Acute Tox. 4; H302 .....	Akut toxicitet Kategori 4; Skadligt vid förtäring.
Eye Dam. 1; H318.....:	Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 1; Orsakar allvarliga ögonskador.
EUH014 .....	Reagerar häftigt med vatten.

**- Slut på säkerhetsdatabladet -**