Fluxus Relining Supplies AB

TopFlex FL - 18%

Foder / Rörstorlek	Unit	DN50 i DN50 rör	DN50 i DN70 rör	DN70 i DN70 rör	DN70 i DN100 rör	DN100 i DN100 rör	DN100 i DN125 rör	DN125 i DN125 rör	DN125 i DN150 rör	DN150 i DN150 rör	DN150 i DN200 rör	DN200 i DN200 rör	DN200 i DN225 rör	DN200 i DN250 rör	DN225 i DN225 rör	DN225 i DN250 rör
Undersize	%	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Töjning av foder vid användning av kalibreringsslang	cm per m	-5	15	3	EJ MÖJLIG	5,5	12	0	12	5	12	2	14	16	7	8
Längd att kapa / meter installation	m	0,95	1,15	1,03		1,06	1,12	1	1,12	1,05	1,11	1,02	1,14	1,16	1,07	1,08
Maxtryck	bar	1,3	1,3	1,3		1,4	1,4	1,3	1,3	1	1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

TopFlex FL - 9%

Foder/Rörstorlek	Unit	DN50 i DN50 rör	DN50 i DN70 rör	DN70 i DN70 rör	DN70 i DN100 rör	DN100 i DN100 rör	DN100 i DN125 rör	DN125 i DN125 rör	DN125 i DN150 rör	DN150 i DN150 rör	DN150 i DN200 rör	DN200 i DN200 rör	DN200 i DN225 rör	DN200 i DN250 rör	DN225 i DN225 rör	DN225 i DN250 rör
Undersize	%	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Töjning av foder vid användning av kalibreringsslang	cm per m	-6	13	4	15	2	10	-5	9	0	15	-1	8	11	0	2
Längd att kapa / meter installation	m	0,94	1,13	1,04	1,15	1,02	1,1	0,95	1,09	1	1,15	0,99	1,08	1,11	1	1,02
Maxtryck	bar	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8