

Lathund

Åtgång epoxi kg/m



Liggande installation

Foder	DN50 DN50-70	DN60-90	DN70 DN70-80 DN70-100	DN80-100	DN 90-125	DN100 DN100-125 DN100-150	DN125 DN125-150	DN150 DN150-200	DN200 DN200-250	DN225 DN225-250	DN250-300
pipeREVIVE 3 -9% / -18%	0,54 kg 8 mm	-	0,76 kg 8 mm	-	-	1,08 kg 8 mm	1,35 kg 8 mm	1,62 kg 8 mm	2,17 kg 8 mm	2,44 kg 8 mm	-
pipeREVIVE 3,3 Flex	0,54 kg 8,6 mm	0,71 kg 8,6 mm	0,83 kg 8,6 mm	-	1,07 kg 8,6 mm	1,19 kg 8,6 mm	-	1,79 kg 8,6 mm	-	-	-
pipeREVIVE 4,5	0,81 kg 11 mm	-	1,14 kg 11 mm	1,3 kg 11 mm	-	1,62 kg 11 mm	2,03 kg 11 mm	2,44 kg 11 mm	3,25 kg 11 mm	3,66 kg 11 mm	4,06 kg 11 mm
pipeREVIVE Flexliner	0,6 kg 7 mm	-	0,8 kg 8,5 mm	-	-	1,3 kg 10 mm	-	2,2 kg 12 mm	-	-	-

Lathund

Åtgång epoxi kg/m



Stående installation

Foder	DN50 DN50-70	DN60-90	DN70 DN70-80 DN70-100	DN80-100	DN 90-125	DN100 DN100-125 DN100-150	DN125 DN125-150	DN150 DN150-200	DN200 DN200-250	DN225 DN225-250	DN250-300
pipeREVIVE 3 -9% / -18%	0,47 kg 7 mm	-	0,66 kg 7 mm	-	-	0,94 kg 7 mm	1,18 kg 7 mm	1,41 kg 7 mm	-	-	-
pipeREVIVE 3,3 Flex	0,47 kg 7 mm	0,62 kg 7 mm	0,73 kg 7 mm	-	0,47 kg 7 mm	0,93 kg 7 mm	-	1,03 kg 7 mm	-	-	-
pipeREVIVE 4,5	0,81 kg 9 mm	-	0,99 kg 9 mm	1,13 kg 9 mm	-	1,41 kg 9 mm	1,77 kg 9 mm	-	-	-	-
pipeREVIVE Flexliner	0,6 kg 7 mm	-	0,8 kg 8,5 mm	-	-	1,3 kg 10 mm	-	2,2 kg 12 mm	-	-	-